

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**
**Nr. Nordkalk 1504 – CPR - 0356 R4 – 1,0/4,0 E**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R4- 1,0/4,0 E*
2. Kavandatud kasutusala(d): *ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatav sidumata ja hüdrauliselt seotud täitematerjal*
3. Tootja: *Nordkalk AS, Faehmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301*
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **2+**
- 6a. Ühtlustatud standard: *EN 13242:2006+A1:2008*

**7. Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
Terasuurus	<i>d/D</i>	<i>1 / 4</i>
Terastikuline koostis ( sõela läbind )	<i>Kategooria</i>	<i>G<sub>C</sub> 85-15</i>
5,0 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>100 %</i>
4,0 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>98 – 99 %</i>
2,0 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>30 ...50 %</i>
1,0 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>0 ...10 %</i>
0,5 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>0 ...2 %</i>
0,063 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>≤2 %</i>
Peenosiste sisaldus	<i>Deklareeritud kategooria</i>	<i>f<sub>2</sub></i>
Kahjulikud peenosised	<i>Kategooria</i>	<i>MB<sub>F</sub>10 ( 1,7 g/kg )</i>
Osakeste tihedus: EN 1097- 7	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>2,64 – 2,74 Mg/m<sup>3</sup></i>
Veesisaldus: EN 1097- 5	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>w ≤ 0,5 %</i>
Veeimavus <i>WA<sub>24</sub></i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>1,1 %</i>
Happes lahustuvate sulfaatide sisaldus	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>NPD</i>
Üldväavli sisaldus	<i>Kategooria</i>	<i>S<sub>1</sub></i>
Külmakindlus toorainele <i>F</i> (EN1367-1)	<i>Kategooria</i>	<i>F<sub>1</sub></i>
Radioaktiivne kiirgus,	<i>Eriaktiivsuse indeks I</i>	<i>I ≤ 1</i>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:**

Irja Salumets, peatehnoloog

Rakke 10.05.2018

