

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. Nordkalk 1504 – CPR - 0356 R20 – 0/0,5 M
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R20 – 0/0,5 M

2. Kavandatud kasutusala(d): Kasutamiseks mördi täitematerjalina

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
Terasuurus	d/D	0 / 0,5
Terastikuline koostis (sõela läbind)		
1,0 mm	Deklareeritud väärtus	100 %
0,5 mm	Deklareeritud väärtus	9599 %
0,25 mm	Deklareeritud väärtus	6585 %
0,125 mm	Deklareeritud väärtus	4060 %
0,063 mm	Deklareeritud väärtus	2540 %
Peenosiste kvaliteet, MB _F (g/kg)	Deklareeritud väärtus	< 3 g/kg
Osakeste tihedus	Deklareeritud väärtus	2,68 – 2,75 Mg/m ³
Blaine eripind EN 196-6 p.4	Deklareeritud väärtus	100 - 200 m ² /kg
Veesisaldus: EN 1097- 5	Deklareeritud väärtus	w < 0,5 %
Veeimavus: EN 1097-6	Deklareeritud väärtus	< 1 %
Kloriidide sisaldus: EN 1744-1	Deklareeritud väärtus	< 0,03 %
Üldväävli sisaldus	Vastab nõutud väärtustele	< 1%
Happes lahustuvate sulfaatide sisaldus	Kategooria	AS 0,2
Ohtlike ainete eraldumine	Eriaktiivsuse indeks I	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele), F:EN 1367 – 1	Deklareeritud väärtus	0,9 %
Kestvus leelis-räni-reaktsioonil	Deklareeritud väärtus	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Irja Salumets, peatehnoloog



Rakke 15.02.2019