

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. **07/0355 Nordkalk CL 90-Q**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Nordkalk CL 90 – Q (R5, Psv)**
2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kasutusotstarve: **kustutamata kaltsiumlubi - sideaine mördile** (müürimördile, välis- ja sisekrohvile) **ja muude ehitustoodete tootmiseks** (nt.silikaattellised, autoklaavitud poorbetoon, betoon jne.) **ja ehitustehnilistel kasutusalaadel** (pinnase töötlemiseks, asfaltsegudes jn.)
3. Tootja nimi ja aadress: **Nordkalk AS, Faehmanni tee 11A, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301**
e-mail: nordkalk.estonia@nordkalk.com
veebileht: www.nordkalk.ee/tooted/toote-info/
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 2+**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 459-1:2010**
Teavitatud asutus: **Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus (reg. nr. 1504)**
Tootmisohje sertifikaadi **nr.1504 – CPR – 0355**
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standard
Koostisosade sisaldus, massi %		EN 459 – 1:2010 „Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid.“
kogu CaO + MgO	≥ 90 %	
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 0,5 %	
Vaba lubi:	≥ 80 %	
Kustumiskiirus (reaktiivsus - R):	R5; t _{60°} ≤ 10 min	
Terastikuline koostis – P:	P _{sv}	
Tera suurus, mm	15 / 50	
Mahupüsivus:	rahuldab	
Kestvus: (garanteeritud säilivusaeg)	1 kuu	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Irja Salumets, Nordkalk AS peatehnoloog

Rakke 15.01.2018

